

# Līmējošās pastas



Atkarībā no mērķa izšķir 3 veidu līmējošās pastas:

- 1.gr. – Detaļu līmēšanai
- 2.gr. - Līmes sendvičtipa konstrukcijām
- 3.gr. - Lai aizpildītu locījumus un leņķus (inžektorlējums)

	Produkts	Īss raksturojums	t gel, min	biezums, mm	sarukums,%
1.gr.	<b>BP 72</b>	pamatprodukts	10	0,3 - 3,0	2,0 - 2,5
	<b>BP 72AR/IR</b>	Pamatproduktu ar norādi par cietēšanas sistēmu	10	0,3 - 3,0	2,0 - 2,5
	<b>BP 75</b>	Pamatprodukts, kas satur stikla šķiedru	10	3,0 - 5,0	2,0 - 2,5
	<b>BP 06</b>	Maza viskozitāte, viegli slīpējama, mazs rukums	18	0,3 - 3,0	mazāk kā1
	<b>BP 80</b>	Ugunsdroša, mazs rukums, zema eksoterma	23	3,0 - 5,0	Mazāk kā 0,5
	<b>BP 87</b>	Lielāks gela laiks	120	3,0 - 5,0	mazāk kā 0,5
	<b>BP 725</b>	Laba elastība	35	0,3 - 3,0	1,5 - 2,0
	<b>BP 6000</b>	Uz vinila estera sveķu bāzes	45	0,3 - 10,0	1,5 - 2,0
2.gr.	<b>BP 72</b>	pamatprodukts	10	0,3 - 3,0	2,0 - 2,5
	<b>BP 75</b>	pamatprodukts, kas satur stikla šķiedru	10	3,0 - 5,0	2,0 - 2,5
	<b>BP 64</b>	zema tiksotropija	10	0,3 - 3,0	2,0 - 2,5

	<b>BP 76</b>	Zema viskozitāte, viegli slīpējama	18	0,3 - 3,0	1,5 - 2,0
	<b>BP 90</b>	elastīga	18	0,3 - 3,0	mazāk 0,5
	<b>BP 721</b>	Augsta tiksotropija, satur stikla šķiedru	35	3,0 - 5,0	2,0 - 2,5
3.gr.	<b>BP 761</b>	Zema viskozitāte, blīvums, labi pulējama	35	0,3 - 3,0	1,5 - 2,0
	<b>BP 32</b>	Viegli slīpējama, zemas eksoterma	18		mazāk 0,5
	<b>BP 84</b>	ugunsdroša	19		
	<b>BP 180</b>	izsmidzināma	8		mazāk 0,5